



Roue pour chariot 9" Diamètre - (2.80/2.50-4)

Idéal pour chariot de livraison, chariot de jardin à 4 roues et wagons. (Travaux légers)

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
Wh-15	8.75"	2.375"	Irrégulier	4"	1.75"	175 lbs

Standard: Moyeu de roue centré 3 pièces 1.75", avec roulement à billes 5/8"

Options: Roulement à billes 1/2", 5/8", or 3/4"



Roue pour chariot 9" Diamètre - (2.80/2.75-4)

Conçue pour travaux moyens avec chariot pour breuvage et wagons.

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
Wh-28	8.75"	2.750"	Irrégulier	4"	4.00"	200 lbs
Wh-29	8.75"	3.00"	Nervuré	4"	4.00"	175 lbs

Standard: Moyeu de roue centré 1 pièce 4", avec roulement à billes 5/8" & raccord de graissage

Options: Moyeux de roue - 3", 4" centrés décentré 2.25" avec roulement à billes 1/2", 5/8", or 3/4"



Roue pour chariot de manutention manuel 10" Diamètre - (4.10/3.50-4)

Cette roue sert pour diverses applications avec chariots de manutention manuel ou laveuses à

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
W-24	10.00"	3.25"	Dents de scie	4"	4.00"	250 lbs
W-25	10.00"	3.25"	Dents de scie	4"	2.250"	250 lbs

Standard: Moyeu de roue centré 1 pièce 4", avec roulement à billes 5/8" & raccord de graissage

Options: Moyeux de roue - 3", 4" centrés décentré 2.25" avec roulement à billes 1/2", 5/8", or 3/4"



Roue pour chariot de manutention manuel 10" Diamètre (10x3.00-4)

Cette roue est surtout utilisée avec les chariots de manutention manuel et les équipements d'extérieur.

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
W-34	10.00"	3.25"	Losanges	4"	2.250"	250 lbs

Standard: Moyeu de roue décentré 1 pièce 2.25 avec roulement à billes 5/8"

Options: Moyeux de roue - 3", 4" centrés avec roulement à billes 1/2", 5/8", or 3/4"




Roue pour chariot de manutention manuel 12" Diamètre 12/5.00-6 (Gros Travaux)

Cette roue est surtout utilisée pour la manutention de produits lourds sur courbes et obstacles.

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
Wh-124	12.250"	4.00"	Nervuré	6"	2"	350 lbs

Standard: Moyeu de roue centré 1 pièce avec roulement à billes 3/4"

Optional: Roulement à billes 1/2", 5/8", or 3/4"



Roue pour chariot 14" Diamètre - 4.80/4.00-8 (Travaux légers)

Roue légère de remplacement pour travaux légers avec brouettes et wagons, etc.

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
W-2	14.250"	3.75"	Nervuré	8"	6"	250 lbs.

Standard: Moyeu de roue centré 1 pièce avec roulement à billes 5/8" et raccord de graissage

Options: Moyeux de roue 3", 4" centrés avec roulement à billes 1/2", 5/8", or 3/4"



Roue 15" Diamètre - 480/400-8 (Travaux standards)

Roue de remplacement idéale pour brouettes de 5 et 6 pieds cubes. Idéale pour nouvel équipement, pour équipement loué pour construction, équipement du personnel d'entretien, pay-sagistes, propriétaires.

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
W-1	15.50"	3.75"	Nervuré	8"	6"	400 lbs.

Standard: Moyeu de roue centré 1 pièce avec roulement à billes 5/8" et raccord de graissage

Options: Moyeux de roue 3", 4" centrés avec roulement à billes 1/2", 5/8", or 3/4"



Roue 15 & 16" Diamètre - 480/400-8 (Gros travaux)

Cette roue pour Gros Travaux est conçue pour la manutention de charge jusqu'à 595lb. Idéale pour métiers de construction qui transportent de lourdes charges de béton, de terre et de pierres.

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
W-1HD 500	15.50"	3.75"	Nervuré	8"	6"	595 lbs.
W-11	16.25"	3.875"	Nervuré	8"	6"	550 lbs.

Standard: Moyeu de roue centré 1 pièce avec roulement à billes 5/8" et raccord de graissage

Options: Moyeux de roue 3", 4" centrés avec roulement à billes 1/2", 5/8", or 3/4"



Roue, 16" Diamètre, filet en losange 480/400-8 (Travaux standards)

Le filet en losange du pneu améliore la traction de l'équipement lors de travaux sur secteurs raboteux et inégaux.

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
W-13	16.250"	3.875"	Nervuré	8"	6"	480 lbs

Standard: Moyeu de roue centré 1 pièce avec roulement à billes 5/8" et raccord de graissage

Options: Moyeux de roue 3", 4" centrés avec roulement à billes 1/2", 5/8", or 3/4"



Roue 16" Diamètre Filet lisse 480/400-8 (Travaux standards)

Le filetage lisse de cette roue réduit le compactage lors de roulement sur surfaces tendres. Idéale pour terrains de golf et équipement de toitures.

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
W-12	16.750"	3.750"	Lisse	8"	6"	450 lbs

Standard: Moyeu de roue centré 1 pièce avec roulement à billes 5/8" et raccord de graissage

Options: Moyeux de roue 3", 4" centrés avec roulement à billes 1/2", 5/8", or 3/4"

* Tous les ensembles de Roues pour Brouettes avec des moyeux standards de 6" ci-dessus incluent: un axe plaqué d'acier roulé à froid de 5/8" " x 10.375 " avec rondelles et goupilles.